# Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 70 (16N70-12-12-1P) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER264682**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 70 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 70 są poddawane galwanizacji bez chromu(VI) i stosowane do kompaktowych węży hydraulicznych Parker typu No-Skive z potrójnym oplotem z drutu oraz do wielospiralnych węży hydraulicznych No-Skive z poczwórnym oplotem z drutu.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

# Rynki

· Sprzęt budowlany

· Transport

· Leśnictwo

· Rolnictwo

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

# Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Maszyny rolnicze i leśne

· Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

Łączniki wysokociśnieniowe Parker Parkrimp serii 70 są zgodne z następującymi wężami:

· 371LT, 372, 372RH i 372TC

· 701

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Smary \| Powietrze (ogólne przemysłowe) \| Powietrze \| Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego \| Woda \| Olej hydrauliczny mineralny \| Chłodziwa (glikol, woda-glikol) \| Smary (oleje) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar \| 42.0 MPa |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | -12 (Size) \| 19.1 mm Hose I.D. \| 3/4 inch Hose I.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 3/4 cala |
| Typ przyłącza2 | SFS |
| Rozmiar przyłącza3 | 3/4" |
| Długość przyłącza | 58 mm (see drawing legend B) |
| Długość złączki | 98 mm (see drawing legend A) |
| Rozmiar kołnierza | 41 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER264682 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:06