AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złącze hydrauliczne Ermeto DIN z przeciwnakrętką (VEE10LROMDCF) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER199617**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych regulowanych łączników rurowych z przeciwnakrętką Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Bogaty asortyment regulowanych przeciwnakrętką wysokociśnieniowych łączników rurowych Ermeto DIN obejmuje typy od WEE-R, TEE-R, LEE-R do VEE-UNF, w tym wykonania ze stali z powierzchniami niezawierającymi sześciowartościowego chromu oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: regulowane przeciwnakrętką wysokociśnieniowe łączniki rurowe Ermeto DIN charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 315 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Olej i ropopochodne \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 315 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | 10 mm (O.D.) \| 10 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | G 1/4 A \| G 1/4 A gwint calowy |
| Minimalna temperatura medium | -40 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 300 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER199617 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:37