# Końcówka do przewodów hydraulicznych typu No-Skive Parkrimp, seria 372/372RH/372TC (372TC-6) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER269359**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Kompaktowe wysokociśnieniowe węże typu No-Skive 372, 372RH oraz 372TC z trzema oplotami z drutu firmy Parker cechują się kompaktową konstrukcją typu No-Skive i ciśnieniem roboczym klasy 4SP. Wyróżniają się rozszerzoną kompatybilnością z płynami oraz idealnie nadają się do ogólnych wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych z małym promieniem gięcia. Uzupełnieniem gamy węży wysokociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

# Rynki

- Urządzenia mobilne
- Transport

Cechy i korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację, najwyższą jakość i bezpieczeństwo

oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

- Wąż typu 372RH z powłoką ogniochronną jest zatwierdzony do zastosowań kolejowych zgodnie z normami EN 45545 oraz ISO 15540, co

w połączeniu z małym promieniem gięcia sprawia, że jest to idealny wąż do układów hydraulicznych o wysokim ciśnieniu

dynamicznym i statycznym.

- Wąż 372TC z wytrzymałą powłoką (TC) odporną na przetarcie i atestem MSHA jest preferowanym wężem do ogólnych

wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych na rynku urządzeń mobilnych.

- Wytrzymała powłoka (TC) charakteryzuje się 80-krotnie większą odpornością na przetarcie niż węże ze standardową gumową powłoką.
- Wąż 372TC nadaje się także do tymczasowego, często kontrolowanego zanurzenia w oleju mineralnym o temperaturze do 70°C.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

# Zastosowania

- Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne w urządzeniach mobilnych o małych promieniach gięcia
- Układy hydrauliczne o wysokim ciśnieniu dynamicznym i statycznym

Węże wysokociśnieniowe 372, 372RH oraz 372TC firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 70.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 44.5 MPa \| 445 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.73 kg/m |
| Medium | Powietrze (ogólne przemysłowe) \| Chłodziwa (glikol) \| Chłodziwa (woda-glikol) \| Smary (oleje) \| Płyny hydrauliczne ropopochodne \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 21.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 9.5 mm |
| Minimalny promień gięcia | 120 mm |
| Materiał pokrywy | Guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, atestowana MSHA |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Średnica wewn. węża (cale) | 46089 |
| Średnica wewn. węża (mm) | 9.5 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER269359 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:29