Końcówka do przewodów hydraulicznych typu No-Skive Parkrimp, seria 372/372RH/372TC (372-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269341

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe wysokociśnieniowe węże typu No-Skive 372, 372RH oraz 372TC z trzema oplotami z drutu firmy Parker cechują się kompaktową konstrukcją typu No-Skive i ciśnieniem roboczym klasy 4SP. Wyróżniają się rozszerzoną kompatybilnością z płynami oraz idealnie nadają się do ogólnych wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych z małym promieniem gięcia. Uzupełnieniem gamy węży wysokociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

Rynki

- Urządzenia mobilne
- Transport

Cechy i korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację, najwyższą jakość i bezpieczeństwo

oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

- Wąż typu 372RH z powłoką ogniochronną jest zatwierdzony do zastosowań kolejowych zgodnie z normami EN 45545 oraz ISO 15540, co

w połączeniu z małym promieniem gięcia sprawia, że jest to idealny wąż do układów hydraulicznych o wysokim ciśnieniu

dynamicznym i statycznym.

- Wąż 372TC z wytrzymałą powłoką (TC) odporną na przetarcie i atestem MSHA jest preferowanym wężem do ogólnych

wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych na rynku urządzeń mobilnych.

- Wytrzymała powłoka (TC) charakteryzuje się 80-krotnie większą odpornością na przetarcie niż węże ze standardową gumową powłoką.
- Wąż 372TC nadaje się także do tymczasowego, często kontrolowanego zanurzenia w oleju mineralnym o temperaturze do 70°C.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

Zastosowania

- Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne w urządzeniach mobilnych o małych promieniach gięcia
- Układy hydrauliczne o wysokim ciśnieniu dynamicznym i statycznym

Węże wysokociśnieniowe 372, 372RH oraz 372TC firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 70.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	35 MPa | 350 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.09 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	28.2 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	210 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46150
Średnica wewn. węża (mm)	15.9

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269341

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:29