Końcówka do przewodów hydraulicznych typu No-Skive Parkrimp, seria 372/372RH/372TC (372RH-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269355

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe wysokociśnieniowe węże typu No-Skive 372, 372RH oraz 372TC z trzema oplotami z drutu firmy Parker cechują się kompaktową konstrukcją typu No-Skive i ciśnieniem roboczym klasy 4SP. Wyróżniają się rozszerzoną kompatybilnością z płynami oraz idealnie nadają się do ogólnych wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych z małym promieniem gięcia. Uzupełnieniem gamy węży wysokociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

Rynki

- Urządzenia mobilne
- Transport

Cechy i korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację, najwyższą jakość i bezpieczeństwo

oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

- Wąż typu 372RH z powłoką ogniochronną jest zatwierdzony do zastosowań kolejowych zgodnie z normami EN 45545 oraz ISO 15540, co

w połączeniu z małym promieniem gięcia sprawia, że jest to idealny wąż do układów hydraulicznych o wysokim ciśnieniu

dynamicznym i statycznym.

- Wąż 372TC z wytrzymałą powłoką (TC) odporną na przetarcie i atestem MSHA jest preferowanym wężem do ogólnych

wysokociśnieniowych zastosowań hydraulicznych na rynku urządzeń mobilnych.

- Wytrzymała powłoka (TC) charakteryzuje się 80-krotnie większą odpornością na przetarcie niż węże ze standardową gumową powłoką.
- Wąż 372TC nadaje się także do tymczasowego, często kontrolowanego zanurzenia w oleju mineralnym o temperaturze do 70°C.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

Zastosowania

- Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne w urządzeniach mobilnych o małych promieniach gięcia
- Układy hydrauliczne o wysokim ciśnieniu dynamicznym i statycznym

Węże wysokociśnieniowe 372, 372RH oraz 372TC firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 70.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	41.5 MPa | 415 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.90 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Chłodziwa (woda-glikol) | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	24.6 mm
Średnica wewnętrzna	12.7 mm
Minimalny promień gięcia	160 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna | Odporna na ogień
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024
Średnica wewn. węża (mm)	12.7

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269355

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:31