Złącze hydrauliczne grodziowe do spawania Ermeto (ESV18L71) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER182163

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki grodziowe do spawania Ermeto typu ESV umożliwiają połączenie prostych rur metrycznych o identycznych średnicach zewnętrznych poprzez przegrodę grodziową i zabezpieczenie ich przez przyspawanie do przegrody grodziowej. Łączniki grodziowe spawane Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 do 38/42 w seriach lekkich i ciężkich.

Rynki

- Budowa pras
- Budowa maszyn ciężkich
- Budowa elektrowni
- Przemysł stoczniowy

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Łączniki grodziowe do spawania Ermeto typu ESV umożliwiają połączenie prostych rur metrycznych o identycznych średnicach zewnętrznych poprzez przegrodę grodziową i zabezpieczenie ich przez przyspawanie do przegrody grodziowej.
- Łączniki grodziowe spawane są dostępne ze stali nierdzewnej. Wersja stalowa jest bardzo odporna na korozję i nie zawiera sześciowartościowego chromu, co wydłuża okres eksploatacji komponentu.

- Niewystarczająco zamocowane łączniki grodziowe spawane nie oddzielają się bez ostrzeżenia. Na złączach ujawniają się ewentualne wycieki, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio wcześnie zareagować i je dokręcić.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER182163

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:39