AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złącze hydrauliczne do spawania typu "nypel" Ermeto (SKA16X1.571) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER197774**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Nyple do spawania Ermeto, typu SKA i SKA-ORB, mogą być montowane w każdej kształtce rurowej EO, dzięki czemu łączniki tego typu mają szeroki zakres zastosowań. Nyple do spawania Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 do 38/42 w seriach lekkich i ciężkich. Nypel do spawania Ermeto spawa się do końca rury bez pierścienia O-ring. Należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i w odpowiednim kierunku. Zastosowanie mogą mieć szczególne wytyczne i przepisy dotyczące przygotowania końca rury, procedury spawania, kwalifikacji spawaczy, obróbki końcowej i prób oraz dokumentacji przyłącza spawanego.

# Rynki

- Budowa pras
- Budowa maszyn ciężkich
- Budowa elektrowni
- Przemysł stoczniowy

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Nyple do spawania Ermeto można zestawiać ze wszystkimi łącznikami EO, co zapewnia bardzo szeroki zakres ich zastosowań.
- Uszczelnienie elastomerowe stanowi główny element uszczelniający, który sprawia, że połączenie jest zabezpieczone przed wyciekami. Umożliwia znaczne obniżenie kosztów konserwacji i przeróbek.

- Nawet po wielu latach eksploatacji w ekstremalnych warunkach przyłącze z nyplem do spawania Ermeto z miękką uszczelką nie wymaga dokręcania. Oznacza to, że przyłącze ma długą żywotność, a koszty konserwacji i serwisu są zauważalnie niższe.
- Niewystarczająco zamocowane nyple do spawania Ermeto nie oddzielają się bez ostrzeżenia. Na złączach ujawniają się ewentualne wycieki, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio wcześnie zareagować i je dokręcić.
- Nyple do spawania Ermeto można demontować i z powrotem montować dowolną liczbę razy. Pozwala to wydłużyć trwałość złączy i obniżyć koszty.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 228 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Rozmiar przyłącza 1 | 16 mm (O.D.) \| 16 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -60 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C |
| Typ uszczelnienia | O-ring |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER197774 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:39