AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, pośredniego działania, seria RAH (RAH121S10V) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER231800

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory nadmiarowe sterowane pośrednio firmy Parker cechują się stabilną konstrukcją o małym spadku ciśnienia. Przeznaczone są do zastosowań ciągłych przy pracy o niższym poziomie hałasu hydraulicznego. Zawory mają niezawodną i kompaktową konstrukcję i mogą pracować przy ciśnieniu do 420 barów (6000 psi) i natężeniu przepływu do 400 l/min (106 gal/min). Zawory nadmiarowe sterowane pośrednio firmy Parker idealnie nadają się do ograniczania ciśnienia w układzie lub w standardowych zastosowaniach zaworów nadmiarowych w urządzeniach mobilnych i przemysłowych, takich jak urządzenia rolnicze, lotnicze, do przetwarzania odpadów, przemysłowe systemy bloków energetycznych, urządzenia górnicze i inne obwody regulacji ciśnienia płynów przeznaczone do pracy ciężkiej.

Rynki

- Przemysł
- Produkcja
- Urządzenia mobilne

Cechy/zalety

- Wysokie ciśnienie i natężenie przepływu.
- Konstrukcje kulowe i grzybkowe o niskim wycieku.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Wewnętrzne filtry.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane części zapewnia trwałość
- Wszystkie części zewnętrzne ocynkowane.

Zastosowania

- Ogranicznik ciśnienia w układzie
- Przyłącze/upust między przyłączami
- Wychylany upust
- Hamowanie silnikiem

Dodatkowe informacje techniczne

Ta rodzina zaworów najlepiej nadaje się do układów o pracy ciągłej, w których wymagana jest praca zaworu poza okresami użytkowania przerywanego. Mogą być używane do utrzymywania ciśnienia w układzie przez długi czas. Dodatkowo w systemach, w których mogą występować duże szybkości zmian przepływu, zawory sterowane pośrednio mogą dostosować się do tych zmian bez nadmiernego wzrostu ciśnienia. Ze względu na obszary otwarcia przepływu przez zawór zawory suwakowe będą działać ciszej niż konwencjonalne zawory bezpośredniego działania. Należy również wziąć pod uwagę poziom wycieków, ponieważ suwak ze względu na swoją konstrukcję przepuszcza niewielki wyciek, natomiast zawór bezpośredniego działania nie przepuszcza znaczącego przepływu do momentu osiągnięcia ciśnienia otwarcia. Suwakowych zaworów nadmiarowych nie należy używać do utrzymywania obciążenia.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	50 GAL/MIN, 189,5 L/MIN | 50 gal/min | 189,5 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+204 °C
Maksymalne natężenie przepływu	189.5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-26 °C
Waga	0.22 kg
Typ montażu	Zawór wkładowy wkręcany
Funkcja	Sterowany pilotem
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-26 do +204 °C
Zakres regulacji ciśnienia	100-1000 PSI, 6,9-69 BAR | 100 do 1000 psi | 6,9-69 bar
Natężenie wycieku	82 @ 75% ciśnienia otwarcia cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	5500 PSI, 380 BAR | 5500 psi | 380 bar
Maksymalne ustawienie ciśnienia	69 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C12-2
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	350 bar
Czułość regulacji ciśnienia	23 na obrót bar
Standardowe ciśnienie nastawy	34.5 bar
Ciśnienie zamknięcia	80% of pressure setting

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER231800

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:57