AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHD06S71) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER194904

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Złączka progresywna EO zapewnia połączenie rur i elementów w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego ciśnienia. Podstawową funkcją pierścienia EO progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierścienia w rurkę ze względu na jego unikalną wewnętrzną geometrię. Konstrukcja progresywnego pierścienia ze stali nierdzewnej EO-DUR opiera się na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzięki konstrukcji obu krawędzi tnących wszystkie powstające siły są równomiernie rozłożone. To rozłożenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnętrznym kołnierzem pierścienia, gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie drgań i naprężeń zgięć. Konstrukcja i funkcja pierścienia tnącego zapewniają, że obciążenie drgań nie występuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie złączki EO-DUR ze stali nierdzewnej mają specjalny progresywny design pierścieni, zapewniający najlepszą wydajność przy użyciu rur ze stali nierdzewnej.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	nd. | FKM
Rozmiar przyłącza 1	nd. | 06 mm
Maksymalna temperatura robocza	+250 °C
Minimalna temperatura robocza	-35 °C
Typ montażu	Śruba
Rozmiar przyłącza 2	nd. | 06 mm
Średnica zewnętrzna rury przyłącza 2	6 mm
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Nominalna średnica wewnętrzna	3.5 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER194904

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 03:28