AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHD15L71) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER195071**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Złączka progresywna EO zapewnia połączenie rur i elementów w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego ciśnienia. Podstawową funkcją pierścienia EO progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierścienia w rurkę ze względu na jego unikalną wewnętrzną geometrię. Konstrukcja progresywnego pierścienia ze stali nierdzewnej EO-DUR opiera się na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzięki konstrukcji obu krawędzi tnących wszystkie powstające siły są równomiernie rozłożone. To rozłożenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnętrznym kołnierzem pierścienia, gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie drgań i naprężeń zgięć. Konstrukcja i funkcja pierścienia tnącego zapewniają, że obciążenie drgań nie występuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie złączki EO-DUR ze stali nierdzewnej mają specjalny progresywny design pierścieni, zapewniający najlepszą wydajność przy użyciu rur ze stali nierdzewnej.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 250 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | nd. \| FKM |
| Rozmiar przyłącza 1 | nd. \| 15 mm |
| Maksymalna temperatura robocza | +250 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -35 °C |
| Typ montażu | Śruba |
| Rozmiar przyłącza 2 | nd. \| 15 mm |
| Średnica zewnętrzna rury przyłącza 2 | 15 mm |
| Ciśnienie otwarcia | 1 bar |
| Nominalna średnica wewnętrzna | 11.5 mm |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER195071 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 02:48