AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHZ12ZLREDCF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER195911

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nypel rurowy na łącznik spawany Ermeto, typ AS i WAS, można montować w dowolnym łączniku rurowym Ermeto. Łączniki rurowe na łącznik spawany Ermeto są dostępne w wykonaniu ze stali i stali nierdzewnej we wszystkich rozmiarach od 6 do 38/42 w serii lekkiej i ciężkiej. Nypel rurowy na łącznik spawany Ermeto spawa się do końca rury bez pierścienia O-ring. Należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i w odpowiednim kierunku. Zastosowanie mogą mieć szczególne wytyczne i przepisy dotyczące przygotowania końca rury, procedury spawania, kwalifikacji spawaczy, obróbki końcowej i prób oraz dokumentacji połączenia spawanego.

Rynki

- Budowa pras
- Budowa maszyn ciężkich
- Budowa elektrowni
- Przemysł stoczniowy

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Łączniki rurowe na łącznik spawany Ermeto można łączyć ze wszystkimi łącznikami EO, dzięki czemu łączniki te mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.
- Uszczelnienie elastomerowe stanowi główny element uszczelniający, który sprawia, że połączenie jest zabezpieczone przed wyciekami. Umożliwia znaczne obniżenie kosztów konserwacji i przeróbek.

- Nawet po wielu latach ciągłej eksploatacji w ekstremalnych warunkach element ten nie wymaga dokręcania. Oznacza to, że przyłącze ma długą żywotność, a koszty konserwacji i serwisu są zauważalnie niższe.
- Niepoprawnie wykonane połączenia rurowe na łącznik spawany nie rozdzielają się bez ostrzeżenia. Na złączach ujawniają się ewentualne wycieki, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio wcześnie zareagować i je dokręcić.
- Łączniki rurowe na łącznik spawany Ermeto można demontować i ponownie montować dowolną liczbę razy. Pozwala to wydłużyć trwałość złączy i obniżyć koszty.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	G 3/8 A | G 3/8 A cala
Maksymalna temperatura robocza	+120 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Typ montażu	Śruba
Rozmiar przyłącza 2	nd. | 12 mm
Kierunek przepływu	Rura do portu
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Nominalna średnica wewnętrzna	9.5 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER195911

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 03:34