AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, zwrotny, Ermeto DIN (RHZ30SRED0.2BOMDCF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER196039

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Oferta zaworów zwrotnych marki Parker o ciśnieniu znamionowym maks. PN 420 barów obejmuje wiele różnych wariantów, dzięki czemu jest bardzo elastyczna.

Gama różnorodnych typów zaczyna się od wersji RHD z przyłączem rurowym na obu końcach, następnie są wersje RHV/RHZ z przyłączem rurowym do króćca z gwintem zewnętrznym, RHDI z gwintem wewnętrznym na obu końcach, RVP z kartridżami zaworowymi, aż do wersji I-TL z zaworowymi częściami wewnętrznymi.

Zawory zwrotne są dostępne w wersji ze stali z powierzchnią niezawierającą sześciowartościowego chromu, ze stali nierdzewnej i z mosiądzu. Na życzenie dostępne są uszczelnienia z NBR lub FKM.

Wszystkie zawory zwrotne firmy Parker są zbudowane pod kątem zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zawory zwrotne firmy Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, trudnopalnych płynów hydraulicznych (z wyjątkiem typów HFC: do typów HFD; niezbędne są uszczelnienia z FKM). Poddane próbie ciśnieniowej powietrzem. Nie nadają się do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie

- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety zaworów zwrotnych:

- Precyzyjne działanie zaworów zwrotnych firmy Parker zostało udowodnione już miliony razy i świadczy o niezawodności tego asortymentu produktów.
- Połączenie uszczelnienia miękkiego z metalowym — szczelność dzięki miękkiemu uszczelnieniu na stożku oraz wsparciu stożka metalem — zwiększa bezpieczeństwo produktu oraz całego hydraulicznego zestawienia.
- Zawory zwrotne firmy Parker zapewniają elastyczność pod względem użytkowania dzięki szerokiej gamie elementów.
- Możliwych jest jeszcze więcej zastosowań, ponieważ dostępne są również części wewnętrzne ze stali nierdzewnej z FPM.
- Wszystkie zawory zwrotne firmy Parker są zbudowane pod kątem zapobiegania zanieczyszczeniom, co oznacza wyższą jakość i niezawodność tych produktów.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	G 1 1/4 A | G 1 1/4 A cala
Maksymalna temperatura robocza	+120 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Typ montażu	Śruba
Rozmiar przyłącza 2	nd. | 30 mm
Kierunek przepływu	Rura do portu
Ciśnienie otwarcia	0.2 bar
Nominalna średnica wewnętrzna	24 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER196039