AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu w linii, seria N (N200BF) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228710

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawór serii N firmy Parker to dwustopniowy zawór iglicowy, która umożliwia dokładne nastawienie przy niskim przepływie w zakresie pierwszych trzech obrotów pokrętłem regulacyjnym. Po następnych trzech obrotach zawór zostanie otwarty z pełnym przepływem, a w obrębie tych obrotów możliwe jest standardowe ustawienie dławienia.

Rynki

- Automatyka przemysłowa
- Obrabiarki
- Przemysł morski
- Transport materiałów
- Górnictwo
- Przemysł
- Produkcja
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Fabryki pojazdów

Cechy/zalety

- Dostępna opcja odporna na ingerencję
- Śruba ustalająca blokuje zawór w żądanym ustawieniu
- Dostępnych jest osiem rozmiarów przyłączy od 1/8 do 1 1/4 cala.

- Oferowane materiały to mosiądz, stal i stal nierdzewna
- Opcje przyłączy obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT i SAE
- Wyjątkowy kolorowy pasek „Colorflow" zapewnia dokładne wizualne wskazanie nastawy.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2000 | 2000 psi
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	3 | 11 L/min | 3 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40.0 | -40 °F
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Liniowy
Medium	Powietrze, Olej
Rozmiar przyłącza	46030

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228710

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 16:22