



Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu w linii, seria N (9N600SS) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER211803

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór serii N firmy Parker to dwustopniowy zawór iglicowy, która umożliwia dokładne nastawienie przy niskim przepływie w zakresie pierwszych trzech obrotów pokrętkiem regulacyjnym. Po następnych trzech obrotach zawór zostanie otwarty z pełnym przepływem, a w obrębie tych obrotów możliwe jest standardowe ustawienie dławienia.

Rynki

- Automatyka przemysłowa
- Obrabiarki
- Przemysł morski
- Transport materiałów
- Górnictwo
- Przemysł
- Produkcja
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Fabryki pojazdów

Cechy/zalety

- Dostępna opcja odporna na ingerencję
- Śruba ustalająca blokuje zawór w żądanym ustawieniu
- Dostępnych jest osiem rozmiarów przyłączy od 1/8 do 1 1/4 cala.

- Oferowane materiały to miedź, stal i stal nierdzewna
- Opcje przyłączy obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT i SAE
- Wyjątkowy kolorowy pasek „Colorflow” zapewnia dokładne wizualne wskazanie nastawy.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 5000 psi
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 303 Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	8 30 L/min 8 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40.0 -40 °F
Typ przyłącza	BSPP
Typ montażu	Liniowy
Medium	Woda Powietrze Olej
Rozmiar przyłącza	46089

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER211803