AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, redukcyjny, pośredniego działania, do montażu na płycie (026-99919-G) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER203685**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Seria R4R ze sterowaniem ręcznym i seria R4R*P2 ze sterowaniem elektromagnesem proporcjonalnym firmy Parker obejmują uniwersalne zawory redukcyjne sterowane pośrednio do montażu na płycie. Serie te zapewniają wysokie natężenie przepływu oraz stałe ciśnienie w części wtórnej układu hydraulicznego. Ciśnienie wtórne redukowane jest do wartości nastawy ciśnienia niezależnie od ciśnienia pierwotnego. W celu uniknięcia niezamierzonego ruchu siłownika zawory są normalnie zamknięte.

Seria R4R*P2 ma dodatkowo stopień sterujący sterowany elektromagnesem proporcjonalnym i stopień główny z kartridżem. Optymalną wydajność można osiągnąć w połączeniu z modułem wzmacniacza cyfrowego PCD00A-400.

# Rynki

- Przemysł

# Cechy/zalety

- Szeroka gama opcji — urządzenie odpowiednie w prawie każdym zastosowaniu.
- Możliwość zamontowania w dowolnej orientacji pozwala na elastyczność i ułatwia zabudowę.
- Pozycja normalnie zamknięta — zapobiega niezamierzonemu ruchowi siłownika.
- Duże natężenie przepływu, do 500 l/min w przypadku modelu NG32 — optymalna wydajność w stosunku do rozmiaru zaworu.
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
- Montaż na płycie zgodnie z normą ISO 5781.
- Trzy stopnie ciśnieniowe: 105, 210 i 350 barów
- Model R4R*P2: optymalnie dopasowany do modułu wzmacniacza cyfrowego PCD00A-400.

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | Porty A, B, X 350 bar; port Y bez ciśnienia \| 350 bar porty A, B, X \| 0 bar port Y bez ciśnienia |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | FPM |
| Natężenie przepływu | 350 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 7.2 kg |
| Typ montażu | Płyta przyłączeniowa |
| Przyłącze | NG25 / CETOP 08 |
| Typ działania | Pilot |
| Zakres regulacji ciśnienia | 210 bar |
| Napięcie wejściowe | 12 VDC |
| Lokalizacja sterowania / odpływu | Wewnętrzny, spust zewnętrzny z Y |
| Maksymalne ustawienie ciśnienia | 210 bar |
| Typ regulacji ciśnienia | Pokrętło ręczne |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER203685 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:07