



Zawór hydrauliczny, dławiąco-zwrotny, do montażu w linii, seria F (F400S-V) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227465**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory regulacji przepływu montowane w linii serii F firmy Parker wyposażone są w precyzyjne lub standardowe iglicowe zawory dozujące do regulacji przepływu oraz konstrukcję zaworu grzybkowego z pełnym prowadzeniem umożliwiającą swobodny przepływ w odwrotnym kierunku. Nasza bezkonkurencyjna konstrukcja zaworu grzybkowego z pełnym prowadzeniem eliminuje bicie osiowe i nieregularny ruch, jakie zwykle mogą wystąpić w przypadku kulowych zaworów zwrotnych. Standardowy grzybek z miękkim gniazdem w tych zaworach zwrotnych zapewnia prawie zerowy poziom wycieków i dostępny jest standardowo w rozmiarach do 1/2 cala. Opcje obejmują zawory dozujące olej i powietrze do układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Rynki

- Automatyka przemysłowa
- Obrabiarki
- Przemysł morski
- Transport materiałów
- Górnictwo
- Przemysł
- Produkcja
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Fabryki pojazdów

Cechy/zalety

- Opcje przyłączy obejmują ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT i SAE
- Oferowane materiały to miedź, stal i stal nierdzewna

- Dostępna opcja odporna na ingerencję
- Wyjątkowy kolorowy pasek „Colorflow” zapewnia dokładne wizualne wskazanie nastawy.
- Śruba ustalająca blokuje zawór na żądanej nastawie.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Maksymalna temperatura robocza	+400 400 °F 205 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 5 gal/min 19 L/min
Minimalna temperatura robocza	-15 -15 °F -26 °C
Typ przyłącza	NPT Żeńskie - żeńskie
Funkcja	Regulator przepływu
Medium	Olej
Rozmiar przyłącza	1/4" 1/4 cala
Ciśnienie otwarcia (psi)	5
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)	5000

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER227465