AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, zwrotny, sterowany bezpośrednio, z kołnierzem SAE, seria C5V (C5V12-351B1) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER214629**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawory zwrotne sterowane bezpośrednio serii C5V firmy Parker zapewniają swobodny przepływ w jednym kierunku i blokują przepływ w kierunku przeciwnym, zapewniając jednocześnie wysokie natężenia przepływu dla optymalnej wydajności. Należą do wyjątkowo różnorodnej gamy zaworów Parker z kołnierzami SAE.

Kołnierze SAE w rozmiarze SAE61 lub SAE62 umożliwiają zamontowanie zaworu C5V bezpośrednio na kołnierzu wylotowym pomp lub na kołnierzu wlotowym siłowników w celu uzyskania bardzo zwartej konstrukcji. Chronią przed uderzeniami ciśnienia z układu.

# Rynki

- Przemysł

# Cechy/zalety

- Sprawdzona, wytrzymała konstrukcja — zapewnia niezawodne działanie.
- Kołnierz SAE61 i SAE62 — umożliwia uzyskanie kompaktowej konstrukcji.
- Maksymalne regulowane ciśnienie 420 barów i natężenie przepływu od 100 do 750 l/min — wysoka wydajność.
- Liczne ustawienia natężenia przepływu i 5 opcji uszczelnienia korpusu — wyjątkowa wszechstronność.
- Hermetyczna sprężyna — zapobiega sztywnieniu.
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
- Zawory zwrotne sterowane bezpośrednio.
- 4 rozmiary (SAE ¾ cala, 1 cal, 1¼ cala, 1½ cala).
- 3 sprężyny.

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 210 bar |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 750 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Typ przyłącza | Kołnierz |
| Waga | 1.8 kg |
| Typ montażu | Kołnierzowy zgodnie z SAE |
| Przyłącze | SAE 1 1/2 |
| Typ działania | Bezpośredni |
| Typ uszczelnienia | Uszczelnienie portów A i B |
| Kierunek przepływu | A do B |
| Ciśnienie otwarcia | 1.0 bar |
| Rozmiar kołnierza DIN | SAE61 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER214629 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:56