Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 43 (10C43-25-16C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER263324

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria 43 złączek do węży hydraulicznych firmy Parker Hannifin jest dobrze znana ze swojej łatwości montażu, szerokiego wyboru kształtów i konfiguracji końców, kompatybilności węży i szerokiego zastosowania na różnych rynkach. Ta seria złączek hydraulicznych do zaciskania na stałe jest przeznaczona do użytku z zaciskarkami Parkrimp, aby zapewnić uszczelnienie i siłę trzymania "gryzienia drutu". W połączeniu z wężami No-Skive firmy Parker złączki serii 43 można montować bez zdejmowania zewnętrznej osłony węża, co eliminuje przedwczesne awarie węży spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim łuszczeniem.

Dostępne w rozmiarach od -4 do -16 w szerokiej gamie konfiguracji końcowych i na całym świecie. Do zastosowań silnie korozyjnych złączki serii 43 są również dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.

Rynków:

- Ruchomy
- Przemysłowy
- Górnictwo

Cechy/zalety

- Łatwa siła nacisku
- Dostępna opcja ze stali nierdzewnej
- Szeroki zakres konfiguracji końcówek
- Jeden element zmniejsza złożoność i ścieżkę wycieku
- Technologia No-Skive zapewnia łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne

Aplikacji:

- W pojazdach drogowych
- Wojsko - baza lądowa
- Przemysł samochodowy

- Budowa
- Rolnictwo
- Leśnictwo
- Obrabiarka
- Ropa naftowa i gaz
- Magazynowanie i transport materiałów
- Morski
- Woda

Kompatybilne węże:

- 304
- 421WC
- 426
- 722, 722TC, 722ST
- 787, 787TC (tylko -4 i -6)
- 797, 797TC, 797ST ST (tylko -4 i -6) • 881

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne (estry fosforanowe) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (na bazie ropy) | Smary (oleje)
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	25.4 mm Hose I.D. | 1 inch Hose I.D. | -16 (Size)
Rozmiar przyłącza 2	M36x2.0 | M36x2.0 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOS
Długość przyłącza	76 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	123 mm (see drawing legend A)
Średnica zewnętrzna rury	25 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263324

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:10