AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny TOUGHJACKET, seria 560TJ (560TJ-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270382

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż hydrauliczny 560TJ TOUGHJACKET™ firmy Parker to wąż z tworzywa termoplastycznego zgodny z wężem 100R1AT cechujący się 100-krotnie większą odpornością na przetarcie niż porównywalne węże oraz zaprojektowany tak, aby ciśnienie powodowało jedynie niewielką zmianę długości (+/-2%). Ta cecha sprawia, że wąż Parflex jest idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których węże są nawijane na krążki lub bębny i wymagane są długie odcinki. Ponadto kompaktowy rozmiar ułatwia prowadzenie, co skraca czas instalacji i wymiany. Jest to szczególnie korzystne w przypadku miniładowarek, w których jest mało miejsca na instalacje. Odporne na przetarcie węże TOUGHJACKET™ mają poliuretanową powłokę TOUGHJACKET zapewniającą najlepszą odporność na przetarcie.

Rynki

- Przemysł
- Sprzęt mobilny

Cechy i korzyści

- Dostarczany w długich odcinkach
- Mała zmiana długości pod wpływem ciśnienia
- Odporność na działanie ozonu i promieniowanie UV
- Od 23% do 42% lżejszy niż wąż gumowy 100R1AT
- Mniejsza średnica zewnętrzna niż w przypadku gumowego węża hydraulicznego 100R1AT dla łatwiejszego prowadzenia
- Odporna na przetarcie powłoka TOUGHJACKET — 100-krotnie bardziej odporna niż w przypadku porównywalnych węży
- Doskonała elastyczność
- Bezkonkurencyjny promień gięcia
- Dostępne łączone wykonania wieloprzewodowe

Zastosowania

- Hydraulika oraz obwody i systemy, dla których wybrano wąż 100R1AT
- Na krążkach i rolkach
- Urządzenia przemysłowe

Dane techniczne

- Rura: Kopoliester
- Wzmocnienie: Oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Osłona: Czarna poliuretanowa powłoka bez perforacji TOUGHJACKET
- Średnica wewnętrzna węża to wartość nominalna
- Średnica zewnętrzna węża to wartość maksymalna

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	19 MPa | 190 bar
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.21 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	15.5 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm
Minimalny promień gięcia	51 mm
Rozmiar	-6
Materiał pokrywy	Poliuretan
Średnica wewn. węża (cale)	46089
Styl węża	Pojedynczy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270382

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:46