AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 510D (510D-5) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270268

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Termoplasticzny wąż 100R7 firmy Parker 510D wyróżnia się spośród większości naszych innych węży hydraulicznych SAE 100R7, ponieważ niektóre rozmiary mają mocowania terenowe, oprócz złączek zaciskowych. Ulepszona konstrukcja pozwala na szybsze instalacje i wymiany techniczne. Węże 510D charakteryzują się lepszą siłą zginania oraz matową osłoną zapewniającą niski współczynnik tarcia

Cechy/Zalety

- Charakteryzuje się niską siłą zginania w rozmiarach od -3 do -8•Redukuje hałas w układach hydraulicznych
- Dostępne są konstrukcje węży dwuliniowych lub wieloliniowych połączonych
- Dostępne są zestawy węży formowanych
- Oplot o wysokiej gęstości dla maksymalnej żywotności impulsowej bez utraty elastyczności
- Zaprojektowany do użycia z szybkozłącznymi złączkami polowymi lub zaciskowymi w rozmiarach -3, -4, -6 lub -8
- Nylonowy materiał rdzeniowy zapewnia większą kompatybilność chemiczną

Zastosowania

- Serwis hydrauliczny o średnim ciśnieniu
- Sprzęt do trawników i utrzymanie terenu
- Ciężarówki użytkowe
- Podnoszenie powietrzne

Specyfikacje techniczne:

- +/- 2% Zmiana długości przy maksymalnym ciśnieniu roboczym
- Identyfikator węża jest nominalny
- O.D. węża to maksymalny

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	17.5 MPa | 175 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.08 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	14.6 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Minimalny promień gięcia	44 mm
Rozmiar	-5
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46158

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270268

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:31