AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 520N (520N-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270325

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Termoplastyczny wąż hydrauliczny Parkera 520N/528N oferuje optymalną wydajność węża w wężu 100R8, ale jest lżejszy i ma mniejsze przedawkowanie niż wąż 100R2. Zastępuje gumowy wąż 100R2 tam, gdzie wymagana jest większa elastyczność, kompatybilność z płynami i trwałość osłony. Ten elastyczny wąż hydrauliczny dostępny jest w wersjach jednorzędowych, dwuliniowych i wieloliniowych i posiada mniejszy promień zgięcia niż wąż 3TR8/3800. Oferując zaawansowane funkcje, takie jak zmniejszona masa i lepsze możliwości zginania, wąż wysokociśnieniowy Parflex 520N/528N łączy szereg zalet, aby spełnić wymagania zastosowań w urządzeniach hydraulicznych, obwodach pneumatycznych i obsłudze płynów.

Rynki

- Obrabiarki
- Przemysłowe• Przemysłowe
- Pneumatyczne
- Konstrukcja

mobilna

Cechy/Zalety

- Lżejsze i mniejsze O.D. niż 100R2 dla łatwiejszego montażu
- Dostępny jako zespół węża z połączeniem.
- Szybka reakcja
- Ciśnienie robocze do 5 000 psi

Zastosowania

- Obwody i systemy

hydrauliczne i pneumatyczne• Idealne w zastosowaniach

z gorącą wodą• Azot

- Sprzęt

do obsługi materiałów• Obrabiarka

- Sprzęt budowlany

Certyfikaty/Zgodność:

- Spełnia/przekracza SAE 100R8
- 520N MSHA akceptowany•

528N spełnia SAE J517 przy nieprzekraczającej 50 mikroamperów przy przecieku poniżej 75 000 woltów na stopę

Specyfikacje techniczne:

- Dostępne

są modele z dwoma i wieloma liniami• Identyfikator węża jest nominalny

- Przedawkowanie węża to maksimum

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar | 24.1 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.20 kg/m
Medium	Powietrze | Smary | Naftowe płyny hydrauliczne | Woda | Gazy spawalnicze (azot)
Średnica zewnętrzna	20.6 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Minimalny promień gięcia	102 mm
Rozmiar	-8
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024
Typ węża	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270325

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:45