AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 2/2, gniazdowy, do montażu na płycie, seria D4S (D4S10-9213C4B1) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER225483**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Wysoce wszechstronne zawory dwukierunkowe Parkera, seria D4S10 do montażu płyty podłożnej, zaprojektowane do sterowania kierunkowego, pozwalają projektować indywidualne rozwiązania hydrauliczne dla przepływu nominalnego do 600 l/min.

# Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona, solidna konstrukcja – gwarantuje niezawodną pracę
- Indywidualna konfigurowalność, różne opcje funkcjonalne – przydatne w wielu zastosowaniach
- Dobry stosunek ceny do wydajności – szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

przechowywania • Montaż płyty podnośnej zgodnie z ISO 5781

- Bezprzeciekowa konstrukcja

zaworów gniazdowych • Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar |

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 600 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 6.0 kg |
| Typ montażu | Płyta przyłączeniowa |
| Przyłącze | NG32 / ISO 6264 |
| Lokalizacja sterowania / odpływu | Linia pilota – korpus: zewnętrzny z X (A-X zamknięty / B-Y otwarty) |
| Typ suwaka | Grzybek z suwakiem dławiącym, fazka 3° |
| Pokrywa | Linia pilota – pokrywa: standard, olej pilota = spust pilota, X otwarty, Y zamknięty, Z dysza 1,2, X-Y otwarty, Y1 zamknięty |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER225483 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:57