Zawór hydrauliczny, przełączający, pośredniego działania, seria DSBA 1000 (DSBA1002Z07E) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER227015

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprawdzone zawory pilotowe z funkcją przednapięcia z serii DSBA100 w NG06 zapewniają niezawodną pracę i uzupełniają szeroki zakres sterowania zaworami kartridżowymi DIN Parkera w Parker. Dzięki temu modułowemu układowi dokumentowanych jest wiele funkcji ciśnienia. DSBA100 dostępny jest w dwóch wersjach:

- DSB*P* do montażu

płyty podkładowej• DSB*Z* do montażu

płyty kanapkowej Rynki:

- Cechy i zalety przemysłowe

:• Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- Zakres ciśnień od 70 do 350 barów – umożliwia precyzyjną regulację
- Wartość MTTFD 150 lat – gwarantuje długą żywotność

służby• Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania• Przepływ maksymalny 5 l/min

- Regulacja ciśnienia za pomocą śruby sześciokątnej z nakrętką blokującą lub blokadą cylindra (na życzenie)

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1 kg
Typ montażu	Sandwich (płyta pośrednia)
Funkcja	2-drożny, z funkcją obciążenia wstępnego
Zakres regulacji ciśnienia	175 BAR
Typ regulacji ciśnienia	Śruba sześciokątna z nakrętką kontrującą

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227015

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:39