Zawór hydrauliczny, przelewowy, bezpośredniego działania, seria R06M (R06M17S4V) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER229540

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprawdzone zawory pilotowe z funkcją odciśnieniową serii R06M i RS06M w NG06 zapewniają niezawodną pracę i uzupełniają szeroki zakres sterowania zaworami kartridżowymi DIN Parkera w Parker. Dzięki temu modułowemu układowi dokumentowanych jest wiele funkcji ciśnienia. R06M i RS06M to dwie opcje montażu:

- R06M do montażu

płyty podnośnej• RS06M do montażu

płyty kanapkowej Rynki:

- Cechy i zalety przemysłowe

:• Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- Zakres ciśnienia od 105 do 350 barów – umożliwia precyzyjną regulację
- Wartość MTTFD 150 lat – gwarantuje długą żywotność

eksploatacji• Krótki czas dostawy dla większości wariantów – brak konieczności

przechowywania• Maksymalna prędkość przepływu 5 l/min

- Regulacja ciśnienia za pomocą nakrętki żołędzi z uszczelką

ołowiową Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Woda z glikolem
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1.0 kg
Funkcja	3-drożny
Sposób montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Zakres regulacji ciśnienia	175 bar
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER229540

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 08:07