



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, sekwencyjny, seria S06M (S06M17A4N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER232584

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria dwudrożnych wkładów wkładowych S06M to zawór z funkcją sekwencji ciśnieniowej do montażu płyty kanapkowej w rozmiarze NG06 i oferuje maksymalną elastyczność w budowie funkcji ciśnieniowych. Uzupełnia szeroki zakres sterowania pilotami zaworów kartridżowych DIN Parkera. Dzięki temu modułowemu układowi dokumentowanych jest wiele funkcji ciśnienia. S06M dostępny jest albo z pokrętkiem ręcznym (standardowo), albo z śrubą sześciokątną z nakrętką do regulacji.

Rynki

• Cechy/zalety przemysłowe

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- 4 zakresy ciśnień: 70, 175, 250 lub 350 barów – umożliwia precyzyjną regulację
- Wartość MTTFD 150 lat - gwarantuje długą żywotność
- Krótki czas dostawy dla większości wariantów - brak konieczności

magazynowania • Przepływ maksymalny 5 l/min

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 175 bar

Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1 kg
Typ montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Funkcja	Funkcja sekwencji ciśnienia
Typ działania	Ręcznie
Zakres regulacji ciśnienia	175 bar
Materiał – uszczelnienia	NBR
Typ regulacji	Nakrętka stożkowa z uszczelnieniem ołowianym

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER232584
---------	-----------------