AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, sekwencyjny, seria S06M (S06M25S4N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER232587

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria dwudrożnych wkładów wkładowych S06M to zawór z funkcją sekwencji ciśnieniowej do montażu płyty kanapkowej w rozmiarze NG06 i oferuje maksymalną elastyczność w budowie funkcji ciśnieniowych. Uzupełnia szeroki zakres sterowania pilotami zaworów kartridżowych DIN Parkera. Dzięki temu modułowemu układowi dokumentowanych jest wiele funkcji ciśnienia. S06M dostępny jest albo z pokrętłem ręcznym (standardowo), albo z śrubą sześciokątną z nakrętką do regulacji.

Rynki

- Cechy/zalety przemysłowe

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- 4 zakresy ciśnień: 70, 175, 250 lub 350 barów – umożliwia precyzyjną regulację
- Wartość MTTFD 150 lat - gwarantuje długą żywotność
- Krótki czas dostawy dla większości wariantów - brak konieczności

magazynowania• Przepływ maksymalny 5 l/min

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar

Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1 kg
Typ montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Funkcja	Funkcja sekwencji ciśnienia
Typ działania	Ręcznie
Zakres regulacji ciśnienia	250 bar
Materiał – uszczelnienia	NBR
Typ regulacji	Pokrętło ręczne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER232587

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:10