



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, nabojewy, dławiący, seria TDW (TDW080EW89C2N82) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER234513

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Aktywne zawory przepustnicy dwukierunkowej obsługiwane przez Parkera w Parker, TDW, umożliwiają otwieranie i zamykanie głównego zaworu wyłącznie na podstawie ciśnienia pilota, niezależnie od narastającego ciśnienia w głównych portach A i B. Dzięki temu zapewniają bezpieczne przełączanie, co skutkuje niezawodną pracą.

Główna paczka jest zaprojektowana w środku i w większości zrównoważona ciśnieniem. Operacja odbywa się za pomocą minimalnych powierzchni sterujących, co skutkuje niskim zapotrzebowaniem na olej pilotażowy i szybkim przełączeniem.

Rynki

- Przemysłowe
- Formowanie
- Funkcje/zalety ropy i gazu

:

- Aktywny zawór dwukierunkowy z dwukierunkowym sterowaniem pilotowym – gwarantuje bezpieczne przełączanie
- Różne rozmiary, NG25 – NG125 – umożliwia bardzo zróżnicowane użytkowanie
- Komora i wzór montażowy zgodnie z ISO 7368 (z wyjątkiem rozmiaru NG125) – dla szybkiej i łatwej integracji
- Dolne wgłębienie w standardowej komorze montażowej nie jest już potrzebne – minimalizuje straty

ciśnieniowe • Tuleja zoptymalizowana pod względem przepływu – poprawiona efektywność energetyczna

- Szybkie operacje przełączające – zoptymalizowana szybkość

procesu • Dostarczane jako jedna jednostka – ułatwia montaż i demontaż

- Krótki czas dostawy dla większości rozmiarów – brak konieczności

przechowywania • Opcjonalne monitorowanie pozycji i ogranicznik

skoku Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych • Maszyny

ogólne • Formowanie

wtryskowe • Odlew ciśnieniowy

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	4500 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	102 kg
Typ montażu	Wkład wsuwany (slip-in)
Funkcja	2-drożny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	60 °C
Przyłącze	NG80
Typ działania	Pilot
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Lokalizacja sterowania / odpływu	Zewnętrzny/zewnętrzny
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Materiał – uszczelnienia	NBR
Stopień sterowania	Z płytą przykrywającą, X = zamykanie, Y = otwieranie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER234513