AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, seria ZUDB (ZUDB1AT2Z07K) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER235284

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Seria dwudrożnych zaworów wkładowych ZUDB to niezawodny zawór z funkcją odciśnienia ciśnieniowego do montażu płyty kanapkowej NG06 i uzupełnia szeroki zakres sterowania pilotami zaworów kartridżowych DIN. Dzięki temu modułowemu układowi dokumentowanych jest wiele funkcji ciśnienia. Dostępny jest albo z śrubą sześciokątną z nakrętką blokującą, albo z blokadą cylindra do regulacji.

Rynki

- Cechy i zalety przemysłowe

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- 4 zakresy ciśnień: 70, 175, 250 lub 350 barów – umożliwia precyzyjną regulację
- Wartość MTTFD 150 lat - gwarantuje długi okres

eksploatacji• Krótki czas dostawy dla większości wariantów - brak konieczności

przechowywania • Śruba sześciokątna z nakrętką blokową lub blokadą cylindra do regulacji

- Maksymalna prędkość przepływu 5 l/min

Zastosowania

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1 kg
Typ montażu	Płyta typu sandwich
Funkcja	Ciśnienie odprowadzane z A do T | 2-drogowy
Typ działania	Pilot olejowy
Zakres regulacji ciśnienia	350 bar
Typ regulacji ciśnienia	Śruba sześciokątna z nakrętką kontrującą

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER235284

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 12:20