



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 4/3, sterowany manualnie, seria DMH (DMH085C4) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER226993

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Manualne zawory szpulowe Parkera w 3 pozycjach, 4 kierunkach umożliwiają precyzyjną kontrolę operatora w zastosowaniach typu reverse za pomocą prostego siłownika pokrętła typu push and pull. Zawory te mogą osiągać przepływ do 19 lpm (5 gpm) oraz ciśnienia sięgające nawet 350 barów (5000 psi). Manualne zawory szpulowe Parkera z 3-pozycyjnym, czterokierunkowym układem są wyśrodkowane na sprężynie i dostępne w konfiguracjach otwartych, zamkniętych, pływakowych oraz tandemowych w centrum. Te zawory są idealne do zastosowań dwukierunkowych, takich jak silniki, obwody dwustronnego działania oraz układy pilotowe w różnych maszynach w branży budowlanej, obsługiwającej materiały lub przemysłowej.

Rynki: • Rolnictwo

- Budownictwo
- Obsługa

materiałów • Różne przemysłowe

- Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Duża wydajność

przepływu • Niska siła

mechaniczna • Opcjonalnie

zatrząski • Zewnętrzne części pokryte

cynkiem:

- Obwody

dwudziałowe • Obwody

pilotowe • Silniki dwukierunkowe

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Pierścień D (standardowy)
Natężenie przepływu	5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5 gal/min 19 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+93 °C
Maksymalne natężenie przepływu	17 L/min
Minimalna temperatura robocza	-37 °C
Waga	0.12 kg
Funkcja	Typ suwaka
Typ działania	Ręczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-37 do +93 °C
Natężenie wycieku	500 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	350 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C08-4
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	35 bar
Siła	11 lbf 5 kgf

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER226993
---------	-----------------