AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 3/2, sterowany pośrednio, seria DH (N04A4-10.0VS) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER228687**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Trójdrożne zawory pilotowe Parkera służą do naprzemiennego kierowania przepływem z obu stron zamkniętej skrzyni biegów w celu chłodzenia lub filtrowania. Przepływ od 10 gpm do 24 gpm oraz ciśnienia do 5000 psi, te zawory stanowią wszechstronne rozwiązanie dla wielu zastosowań hydrostatycznych. Parker N04A4 i N04B4 to wersje o wyższym przepływie zaworów DH103B i DH103C. Operacja serii N04A4 w pozycji neutralnej (dezaktywowanej) pozwala na otwarcie Portu 3 na Port 4, przy zablokowaniu Port 2. Gdy sygnał pilota jest aktywowany na porcie 1, szpula przesuwa się w kierunku sprężyny, umożliwiając otwarcie Portu 3 na Port 2, podczas gdy Port 4 jest zablokowany. Komora sprężyny jest odwietrzona do portu 4, więc należy zachować ostrożność przy doliczaniu ciśnienia zwrotnego na porcie 4 do ustawienia sprężyny. Operacja serii N04B4 Parkera w pozycji neutralnej (dezaktywowanej) pozwala na otwarcie portu 3 na port 2, przy zablokowaniu portu 4. Gdy sygnał pilota jest aktywowany na porcie 1, szpula przesuwa się w kierunku sprężyny, umożliwiając otwarcie Portu 3 na Port 4, blokując Port 2. Komora sprężyny jest odwietrzona do portu 4, więc należy zachować ostrożność przy doliczaniu ciśnienia zwrotnego na porcie 4 do ustawienia sprężyny. Seria zaworów kierunkowych N04 Pilot Sterowanych przez pilota Parkera jest dostępna z ciśnieniami przełączającymi 73 psi i 145 psi.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar |
| Materiał uszczelnienia | Fluorowęglowodór |
| Natężenie przepływu | 24 gal/min, 90 l/min \| 24 gal/min \| 90 l/min |
| Maksymalna temperatura robocza | +204 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 90 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -26 °C |
| Waga | 0.17 kg |
| Funkcja | Rozdzielacz |
| Typ działania | Sterowany pilotem |
| Klasa skuteczności filtracji | ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4 |
| Temperatura robocza | -26 do +204 °C |

| | |
|---|---|
| Kierunek przepływu | 3-4 neutralne, 2-3 pilotowane |
| Natężenie wycieku | 55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe | 420 bar |
| Materiał zaworu | Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej |
| Opcja odpływu | Wewnętrzny |
| Rozmiar gniazda | C10-4 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER228687 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:57