AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 3/2, sterowany pośrednio, seria DH (N04B4-10.0N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228690

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Trójdrożne zawory pilotowe Parkera służą do naprzemiennego kierowania przepływem z obu stron zamkniętej skrzyni biegów w celu chłodzenia lub filtrowania. Przepływ od 10 gpm do 24 gpm oraz ciśnienia do 5000 psi, te zawory stanowią wszechstronne rozwiązanie dla wielu zastosowań hydrostatycznych. Parker N04A4 i N04B4 to wersje o wyższym przepływie zaworów DH103B i DH103C. Operacja serii N04A4 w pozycji neutralnej (dezaktywowanej) pozwala na otwarcie Portu 3 na Port 4, przy zablokowaniu Port 2. Gdy sygnał pilota jest aktywowany na porcie 1, szpula przesuwa się w kierunku sprężyny, umożliwiając otwarcie Portu 3 na Port 2, podczas gdy Port 4 jest zablokowany. Komora sprężyny jest odwietrzona do portu 4, więc należy zachować ostrożność przy doliczaniu ciśnienia zwrotnego na porcie 4 do ustawienia sprężyny. Operacja serii N04B4 Parkera w pozycji neutralnej (dezaktywowanej) pozwala na otwarcie portu 3 na port 2, przy zablokowaniu portu 4. Gdy sygnał pilota jest aktywowany na porcie 1, szpula przesuwa się w kierunku sprężyny, umożliwiając otwarcie Portu 3 na Port 4, blokując Port 2. Komora sprężyny jest odwietrzona do portu 4, więc należy zachować ostrożność przy doliczaniu ciśnienia zwrotnego na porcie 4 do ustawienia sprężyny. Seria zaworów kierunkowych N04 Pilot Sterowanych przez pilota Parkera jest dostępna z ciśnieniami przełączającymi 73 psi i 145 psi.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	24 gal/min, 90 l/min | 24 gal/min | 90 l/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	90 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.17 kg
Funkcja	Rozdzielacz
Typ działania	Sterowany pilotem
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C

Kierunek przepływu	2-3 neutralne, 3-4 pilotowane
Natężenie wycieku	55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Opcja odpływu	Wewnętrzny
Rozmiar gniazda	C10-4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228690

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:57