



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 3/2, sterowany manualnie, seria DM (DM103LD) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER226980**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Trójdrożne ręczne zawory obrotowe Parkera zapewniają precyzyjną kontrolę operatora w zastosowaniach przełączających lub rozdzielających za pomocą siłownika typu gałka lub dźwigni. Zawory te mogą osiągać przepływ do 23 lpm (6 gpm) oraz ciśnienie sięgające nawet 240 barów (3500 psi). Trójdrożne ręczne zawory obrotowe Parkera pracują przez cały obrót o 90 stopni, a środek zamknięty jest ustawiony na 45 stopni. Te zawory są dostępne z zatraskami i są idealne do zastosowań jednokierunkowych, takich jak silniki jednokierunkowe lub układy jednodziające na różnych maszynach w branży budowlanej, obsługiwającej materiały lub przemysłowej.

Rynki: • Rolnictwo

- Budownictwo
- Obsługa

materiałów • Różne przemysłowe

- Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Opcje

dźwigni i pokręteł • Dostępne

wersje z detentem • Zewnętrzne części pokryte

cynkiem:

- Obwody

jednostronne • Obwody

pilotażowe • Silniki jednokierunkowe

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	240 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	22.5 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	22.5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.11 kg
Funkcja	Typ suwaka
Typ działania	Ręczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Natężenie wycieku	164 @ 3500 PSI (240 BAR) cm ³ /min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	240 bar
Materiał zaworu	Trzpień ze stali nierdzewnej. Wszystkie pozostałe części ze stali hartowanej.
Rozmiar gniazda	C10-3
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	34.5 bar
Kąt obrotu	90 °

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER226980