



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 3/2, sterowany pośrednio, seria N5 (N5A300-6.9V) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228736

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory wkładowe N5 firmy Parker zapewniają elastyczność konstrukcyjną do zastosowań wysokiego ciśnienia i wysokiego przepływu, ponieważ są to w rzeczywistości wkłady z 5 portami. Każda wersja ma 3 porty robocze, 1 główny port pilota oraz jeden odpowietrznik komory sprężyny, który czasem może być używany jako drugi port pilota / sensor. Każda wkładka zawiera szpulę przesuniętą przez sprężynę, umożliwiającą konfigurację przepływu bez sterowania. Po przyłożeniu ciśnienia pilota na port 1, szpula przesuwa się w kierunku sprężyny, tworząc drugą konfigurację przepływu. Dostępne są różne konfiguracje szpuli, typy przejść oraz ciśnienia przełączające, które obejmują szeroki zakres zastosowań. Zawory kartridżowe N5A125 i N5A300 mają otwarte przejście, które łączy wszystkie 3 porty robocze podczas przesuwania szpuli. Obie wersje działają w ten sam sposób, z kluczową różnicą w zakresie przepływu. N5A125 ma prędkość 42 GPM (160 LPM), a N5A300 105 GPM (400 LPM). Mogą być używane jako zawory kierunkowe normalnie otwarte, normalnie zamknięte i selektorowane oraz w szerokim zakresie obwodów sterowania ciśnieniem i/lub przepływem. Komora sprężyny 5. portu może być odwietrzona do zbiornika lub wykorzystywana jako port czujnikowy w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia lub kontroli przepływu. Kompensacja ciśnienia, kontrola priorytetowego przepływu, redukcja ciśnienia, redukcja ciśnienia oraz sekwencjonowanie ciśnienia to tylko niektóre z zastosowań tych niezwykle wszechstronnych zaworów wkładowych.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	105 GAL/MIN, 400 L/MIN 105 gal/min 400 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+204 °C
Maksymalne natężenie przepływu	400 L/min
Minimalna temperatura robocza	-26 °C
Waga	1 kg
Funkcja	Dzielnik (diverter)
Typ działania	Sterowany pilotem
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

Temperatura robocza	-26 do +204 °C
Kierunek przepływu	2-3 neutralne, 3-4 pilotowane
Natężenie wycieku	400 @ 2900 PSI (200 BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Opcja odpływu	Zewnętrzny
Rozmiar gniazda	100-1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228736
---------	-----------------