AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 4/2, sterowany cewką, seria DSH (DSH084N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER227094

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Bezpośrednie zawory elektromagnetyczne typu typu bloczkowego typu 4-pozycyjnego i dwupozycyjnego Parkera charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia niezawodną i przewidywalną wydajność przy niskim spadku ciśnienia i minimalnej histerezze. Zawory te mogą pracować z przepływem hydraulicznym do 113 lpm (30 gpm) oraz ciśnieniem do 350 barów (5000 psi), z możliwością normalnego przepuszczania, przechodzenia lub zamkniętych konfiguracji. Zawory elektromagnetyczne typu typu spul Parkera z 4-pozycyjnymi, dwupozycyjnymi układami są idealne do zastosowań z odwracaniem lub uruchamianiem; wykorzystując łatwo okablowane i programowane sterowanie kierunkowe sterowaniem elektromagnetykiem. Zawory te mogą być stosowane w szerokim zakresie maszyn na rynkach mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych.

Rynki: • Aerial

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Obsługa

materiałów• Różne

przemysłowe• Produkcja

różna• Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wymienne cewki jednoczęściowe o niskim poborze

prądu• Duża wydajność

przepływu• Opcje

ręcznego nadpisu• Standardowe korpusy i ubytki

- Brak uszczelek

dynamicznych• Niska histereza•

Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Przepływ odwrotny
- Siłownik

zastosowania

- Zastosowania w

jednym kierunku: włącz/wyłącz Dodatkowe wskazówki techniczne:

Zawory szpulowe działające bezpośrednio reagują na napięcie cewki i mogą szybko przekierować lub blokować przepływ do portów siłowników. Występują pewne wycieki spowodowane luzem szpuli.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Pierścień D (standardowy)
Natężenie przepływu	3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3 gal/min | 11 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+93 °C
Maksymalne natężenie przepływu	11 L/min
Minimalna temperatura robocza	-37 °C
Waga	0.13 kg
Typ montażu	Zawór wkładowy wkręcany
Funkcja	4-drożny
Typ działania	Sterowany elektromagnetycznie
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-37 do +93 °C
Napięcie wejściowe	85% napięcia znamionowego przy 72°F (20°C) min
Kierunek przepływu	Wszystkie porty zablokowane (odwzbudzony), 3-2, 4-1 wzbudzone
Natężenie wycieku	160 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min
Czas reakcji	50 ms
Maksymalne ciśnienie wlotowe	5000 PSI, 350 BAR | 5000 psi | 350 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C08-4
Typ cewki	1/2" Super Coil

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227094