AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 4/2, sterowany cewką, seria DSL (DSL104B2) - Parker

## Numer artykułu SKU: OC-PARKER227285

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Bezpośrednie zawory elektromagnetyczne typu typu bloczkowego typu 4-pozycyjnego i dwupozycyjnego Parkera charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia niezawodną i przewidywalną wydajność przy niskim spadku ciśnienia i minimalnej histerezze. Zawory te mogą pracować z przepływem hydraulicznym do 113 lpm (30 gpm) oraz ciśnieniem do 350 barów (5000 psi), z możliwością normalnego przepuszczania, przechodzenia lub zamkniętych konfiguracji. Zawory elektromagnetyczne typu typu spul Parkera z 4-pozycyjnymi, dwupozycyjnymi układami są idealne do zastosowań z odwracaniem lub uruchamianiem; wykorzystując łatwo okablowane i programowane sterowanie kierunkowe sterowaniem elektromagnetykiem. Zawory te mogą być stosowane w szerokim zakresie maszyn na rynkach mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych.

Rynki: • Aerial

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Obsługa

materiałów• Różne

przemysłowe• Produkcja

różna• Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wymienne cewki jednoczęściowe o niskim poborze

prądu• Duża wydajność

przepływu• Opcje

ręcznego nadpisu• Standardowe korpusy i ubytki

- Brak uszczelek

dynamicznych• Niska histereza•

Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Przepływ odwrotny
- Siłownik

# zastosowania

- Zastosowania w

jednym kierunku: włącz/wyłącz Dodatkowe wskazówki techniczne:

Zawory szpulowe działające bezpośrednio reagują na napięcie cewki i mogą szybko przekierować lub blokować przepływ do portów siłowników. Występują pewne wycieki spowodowane luzem szpuli.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 250 bar |
| Materiał uszczelnienia | Pierścień D (standardowy) |
| Natężenie przepływu | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN \| 10 gal/min \| 38 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | +93 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 38 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -37 °C |
| Waga | 0.2 kg |
| Typ montażu | Zawór wkładowy wkręcany |
| Funkcja | 4-drożny |
| Typ działania | Sterowany elektromagnetycznie |
| Klasa skuteczności filtracji | ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4 |
| Temperatura robocza | -37 do +93 °C |
| Napięcie wejściowe | 85% napięcia znamionowego przy 72°F (20°C) min |
| Kierunek przepływu | 3-2, 4-1 odwzbudzone, 2-1, 3 i 4 zablokowane (wzbudzony) |
| Natężenie wycieku | 230 @ 3600 PSI (250 BAR) cm3/min |
| Czas reakcji | 30 do 60 ms |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe | 3600 PSI, 250 BAR \| 3600 psi \| 250 bar |
| Materiał zaworu | Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej |
| Rozmiar gniazda | C10-4 |
| Typ cewki | 5/8" Super Coil |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER227285 |

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 17:24