



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 4/3, sterowany cewką, seria DSL (DSL105C2N) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227299**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio działające zawory elektromagnetyczne typu 4-pozycyjnego i 3-pozycyjnego firmy Parker charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia niezawodną i powtarzalną pracę przy minimalnym spadku ciśnienia. Zawory te mogą pracować z przepływem hydraulicznym do 57 lpm (15 gpm) oraz ciśnieniami sięgającym nawet 350 barów (5000 psi), z dostępnymi konfiguracjami otwartymi, zamkniętymi, pływakowymi i tandemowymi środkami. Zawory elektromagnetyczne Parkera z 4-pozycyjnym, 3-pozycyjnym systemem szpulowym mają również opcje ręcznego nadpisywania i są idealne do zastosowań w cylindrach dwustronnych, układach pilotowych oraz dwukierunkowych silnikach, wykorzystując łatwy do skonfigurowania i obsługę podwójny elektromagnes. Zawory te mogą być stosowane w szerokim zakresie maszyn na rynkach mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych.

Rynki

- Antena
- Rolnictwo
- Budownictwo
- Obsługa

materiałów • Różne przemysłowe

- Produkcja

różna • Różne funkcje/korzyści mobilne

:

- Wymienne cewki jednoczęściowe z niskim poborem

prądu • Wysoka wydajność

przepływu • Możliwość

wysokiego ciśnienia • Opcje

ręcznego nadpisowania • Niska histereza

- Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Przepływ

odwrotny • Zastosowania

w siłowniku • Silniki

dwukierunkowe • Obwody

pilotacyjne Dodatkowe wskazówki techniczne:

Zawory szpulowe działające bezpośrednio reagują na napięcie cewki i mogą szybko przekierować lub blokować przepływ do portów siłowników. Występują pewne przecieki spowodowane luzem między szpulami.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5 gal/min 19 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	19 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.29 kg
Typ montażu	Zawór wkładowy wkręcany
Funkcja	4-drożny
Typ działania	Sterowany elektromagnetycznie
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Typ uszczelnienia	Nitryl
Napięcie wejściowe	85% napięcia znamionowego przy 72°F (20°C) min
Natężenie wycieku	160 @ 3600 PSI (250 BAR) cm ³ /min
Czas reakcji	40 do 150 ms
Maksymalne ciśnienie wlotowe	3600 PSI, 250 BAR 3600 psi 250 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C10-4
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	nd. psi
Typ cewki	5/8" Super Coil

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:57