



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 4/, sterowany manualnie, seria DM (DM104LD1) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER226987**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Czterodrożne ręczne zawory obrotowe Parkera zapewniają precyzyjną kontrolę operatora w zastosowaniach typu reverse za pomocą pokrętle lub dźwigni. Zawory te mogą osiągać przepływ do 7,5 lpm (2 gpm) oraz ciśnienia sięgające nawet 240 barów (3500 psi). Czterokierunkowe ręczne zawory obrotowe Parkera działają przez cały obrót o 90 stopni, a środek zamknięty jest ustawiony na 45 stopni. Te zawory są dostępne standardowo z zatraskami w większości modeli i są idealne do zastosowań dwukierunkowych, takich jak silniki lub obwody dwustronnego działania na różnych maszynach w branży budowlanej, obsługiwanie materiałów lub przemysłowych.

Rynki: • Rolnictwo

- Budownictwo
- Obsługa

materiałów • Różne

przemysłowe • Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Opcje

dźwigni i pokręteł • Dostępne

wersje z detentem • Zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Obwody

dwustronnego działania • Obwody

pilotowe • Silniki

dwukierunkowe

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	240 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	7.5 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	7.5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.11 kg
Funkcja	Typ suwaka
Typ działania	Ręczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Natężenie wycieku	164 @ 3500 PSI (240 BAR) cm3/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	240 bar
Typ suwaka	Zamknięty środek
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C10-4
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	34.5 bar
Kąt obrotu	90 °

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER226987