AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 4/, sterowany manualnie, seria DM (DM104LN1V) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER226990**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Czterodrożne ręczne zawory obrotowe Parkera zapewniają precyzyjną kontrolę operatora w zastosowaniach typu reverse za pomocą pokrętła lub dźwigni. Zawory te mogą osiągać przepływ do 7,5 lpm (2 gpm) oraz ciśnienia sięgające nawet 240 barów (3500 psi). Czterokierunkowe ręczne zawory obrotowe Parkera działają przez cały obrót o 90 stopni, a środek zamknięty jest ustawiony na 45 stopni. Te zawory są dostępne standardowo z zatrzaskami w większości modeli i są idealne do zastosowań dwukierunkowych, takich jak silniki lub obwody dwustronnego działania na różnych maszynach w branży budowlanej, obsługiwania materiałów lub przemysłowych.

Rynki: • Rolnictwo

- Budownictwo
- Obsługa

materiałów• Różne

przemysłowe• Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Opcje

dźwigni i pokręteł• Dostępne

wersje z detentem• Zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem:

- Obwody

dwustronnego działania• Obwody

pilotowe• Silniki

dwukierunkowe

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 240 bar |
| Materiał uszczelnienia | Fluorowęglowodór |
| Natężenie przepływu | 7.5 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | +204 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 7.5 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -26 °C |
| Waga | 0.11 kg |
| Funkcja | Typ suwaka |
| Typ działania | Ręczny |
| Klasa skuteczności filtracji | ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4 |
| Temperatura robocza | -26 do +204 °C |
| Natężenie wycieku | 164 @ 3500 PSI (240 BAR) cm3/min |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe | 240 bar |
| Typ suwaka | Zamknięty środek |
| Materiał zaworu | Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej |
| Rozmiar gniazda | C10-4 |
| Maksymalne ciśnienie w zbiorniku | 34.5 bar |
| Kąt obrotu | 45 ° |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER226990 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:35