Przewód hydrauliczny TOUGHJACKET, 4000 PSI, seria 594TJ (594TJ-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270422

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż hydrauliczny Parker 594TJ o średnim ciśnieniu wyposażony jest w osłonę poliuretanową TOUGHJACKET zapewniającą najlepszą odporność na ścieranie i jest przystosowany do stałego ciśnienia 4 000 psi w branży budowlanej, szczególnie dla osób pracujących z teleskopowymi wysięgnikami wymagającymi trwałego i lekkiego rozwiązania zespołu klejonego. Po połączeniu te zespoły termoplastyczne upraszczają montaż, umożliwiają płynną pracę oraz poprawiają ogólną wytrzymałość i stabilność węża. Zespoły węży Parker 594TJ spełniają normy SAE 100R19 i charakteryzują się czterospiralnymi przewodami w konstrukcji dwuliniowej o wysokim napięciu.

Rynki

- Sprzęt

mobilny• Sprzęt

rolniczy• Sprzęt

budowlany• Cechy transportowe

/zalety:

- TOUGHJACKET Osłona poliuretanowa dla najlepszej odporności

na ścieranie• Niska zmiana długości pod ciśnieniem czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań z wysięgnikami lub prowadnicami, gdzie wymagane są długie długości

- Stałe długie długości
- Niższa waga niż porównywalny

wąż 100R19• Stałe ciśnienie

4 000 psi • Doskonała elastyczność

- Doskonały promień

zgięcia • Dostępny w wężach dwuliniowych lub wieloliniowych połączonych z konfiguracjami

do 10 Zastosowania:

- Zastosowania

hydrauliczne średniego ciśnienia • Zastosowanie w przemysłowych zastosowaniach hydraulicznych średniego ciśnienia z olejami naftowymi, bazowymi i syntetycznymi płynami hydraulicznymi, gazami oraz niektórymi rozpuszczalnikami i roztworami chemicznymi

Certyfikaty/Zgodność:

- Spełnia/przewyższa SAE 100R19
- Specyfikacje techniczne MSHA zgodne z MSHA

:

- Identyfikator węża jest nominalny
- Dopuszczalne zużycie wody w wężu to maksimum

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28 MPa | 280 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.59 kg/m
Medium	Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	29.7 mm
Średnica wewnętrzna	12.5 mm
Minimalny promień gięcia	88.9 mm
Rozmiar	-8
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270422

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:45