Przewód hydrauliczny 5000 PSI, seria 575XN (575XN-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270390

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parflex 575X Fast Response Constant Pressure są zaprojektowane do zastosowań takich jak wiercenia na morzu, które wymagają szybkiego i precyzyjnego czasu reakcji. Model 575X może pracować przy stałym ciśnieniu 5 000 psi. Jest akceptowany przez MSHA i wykazuje szybką reakcję nawet na długich dystansach, co czyni go optymalnym rozwiązaniem dla zastosowań na rynku morskim i naftowym.

Rynki

- Ropa i gaz
- Morskie
- Cechy/zalety przemysłowe

:• Szybka reakcja nawet na dłuższych odcinkach

Zmniejszona masa bez kompromisu w wydajności

- Odporność na wycieki z otworów

pinowych• Stałe ciśnienie

robocze 5000 psi: Zastosowania:

- Zastosowania wymagające szybkiego i precyzyjnego czasu

reakcji• Serwis

na polu naftowym• Certyfikaty/zgodność z wierceniami

morskimi:

- Akceptowane

przez MSHA specyfikacje techniczne:

- Identyfikator węża jest nominalny •

Przedawkowanie węża to maksimum

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	34.5 MPa | 345 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.21 kg/m
Medium	Powietrze | Chemikalia | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	20.6 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Minimalny promień gięcia	102 mm
Rozmiar	-8
Materiał pokrywy	Nylon | Poliamid (PA)
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270390

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:46