# Przewód hydrauliczny 5000 PSI, seria 575X (575X-12) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER270386**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże Parflex 575X Fast Response Constant Pressure są zaprojektowane do zastosowań takich jak wiercenia na morzu, które wymagają szybkiego i precyzyjnego czasu reakcji. Model 575X może pracować przy stałym ciśnieniu 5 000 psi. Jest akceptowany przez MSHA i wykazuje szybką reakcję nawet na długich dystansach, co czyni go optymalnym rozwiązaniem dla zastosowań na rynku morskim i naftowym.

# Rynki

- Ropa i gaz
- Morskie
- Cechy/zalety przemysłowe

:• Szybka reakcja nawet na dłuższych odcinkach

Zmniejszona masa bez kompromisu w wydajności

- Odporność na wycieki z otworów

pinowych• Stałe ciśnienie

robocze 5000 psi: Zastosowania:

- Zastosowania wymagające szybkiego i precyzyjnego czasu

reakcji• Serwis

na polu naftowym• Certyfikaty/zgodność z wierceniami

morskimi:

- Akceptowane

przez MSHA specyfikacje techniczne:

- Identyfikator węża jest nominalny •

Przedawkowanie węża to maksimum

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 345 bar \| 34.5 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.36 kg/m |
| Medium | Powietrze \| Chemikalia \| Smary (oleje) \| Płyny hydrauliczne ropopochodne \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 29.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 19 mm |
| Minimalny promień gięcia | 203 mm |
| Rozmiar | -12 |
| Materiał pokrywy | Poliuretan |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Średnica wewn. węża (cale) | 46085 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER270386 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:43