AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa hydrauliczna, aluminiowa, zębata, seria D (D05AA2A) - Parker



## Numer artykułu SKU: OC-PARKER284319

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Aluminiowa pompa z pompą D Series Parker oferuje wysoką wydajność i wysoką gęstość mocy dzięki aluminiowej konstrukcji, co czyni ją idealnym wyborem dla rynków powietrznych, rolnictwa, budownictwa, leśnictwa, obsługi materiałów oraz sprzętu do trawników. Dostępna jest jako standardowa pompa lub pompa z zaworem bezpieczeństwa z obiegiem pierwotnym. Rynki:

- Powietrzne
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Sprzęt do trawników • Wyposażenie

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Konstrukcja trójczęściowa dla elastyczności dystrybucji
- Aluminiowe sekcje pompujące dla lekkiej masy
- Tuleje czelowe dla długiej żywotności
- Bloki ciągu zrównoważonego ciśnieniowego dla wysokiej efektywności Zastosowania:
- Pompy

wspomagania kierownicy • Pompa

hamulcowa • Jednostka

napędu hydraulicznego • Pompa

filtrująca • Pompa

transferowa • Pompa

smarowa Specyfikacje techniczne:

- Przepływ od 0,48 GPM do 2,71 GPM na 1000 obr./min
- Rozmiary od 1,87 do 10,5 $cm^3$/obr./obrt (0,114 do 0,641 cyr)
- Ciśnienia robocze do 172 barów (2 500 psi)
- Prędkości do 4 000 obr./min
- CW,

oraz dostępne pompy

CCW• Dostępne

wały SAE, kołnierze i porty • Dostępne opcje zaworów: Ulga ciśnieniowa.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Woda-glikol (z tulejami DU) \| Emulsje wodne (z tulejami DU) \| Estry fosforanowe (z uszczelnieniami FPM) \| Płyny przekładniowe \| Płyny ropopochodne \| Olej mineralny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2500 psi |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Waga | 0,9 do 1,4 kg |
| Sposób montażu | 2-śrubowy SAE "AA" |
| Klasa skuteczności filtracji | Utrzymanie klasy SAE 4 |
| Temperatura robocza | -42 do 85 °C |
| Ciśnienie robocze | 172 bar |
| Wydajność jednostkowa | 0,641 cala3/obr. \| 10,5 cm3/obr. |
| Prędkość znamionowa | 500 do 4000 obr./min |
| Typ pompy | Stały \| Zębaty |
| Obrót | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Maksymalna wydajność jednostkowa | 0,641 cala3/obr. |
| Maksymalne ciśnienie ciągłe | 172.0 bar |
| Materiał uszczelnienia wału | NBR |
| Przyłącza | 7/8 -14 x 3/4 -16 UNF gwint prosty – bok |
| Wydajność jednostkowa pompy ($cal^3$/obr) | D05: 0,114 (1,87 cc/obr.) |
| Długość całkowita (cale) | 3.22 (81.79 mm) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER284319 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:43