Pompa hydrauliczna, aluminiowa, zębata, seria D (D09AA1A) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER284322

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Aluminiowa pompa z pompą D Series Parker oferuje wysoką wydajność i wysoką gęstość mocy dzięki aluminiowej konstrukcji, co czyni ją idealnym wyborem dla rynków powietrznych, rolnictwa, budownictwa, leśnictwa, obsługi materiałów oraz sprzętu do trawników. Dostępna jest jako standardowa pompa lub pompa z zaworem bezpieczeństwa z obiegiem pierwotnym. Rynki:

- Powietrzne
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Sprzęt do trawników • Wyposażenie

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Konstrukcja trójczęściowa dla elastyczności dystrybucji
- Aluminiowe sekcje pompujące dla lekkiej masy
- Tuleje czelowe dla długiej żywotności
- Bloki ciągu zrównoważonego ciśnieniowego dla wysokiej efektywności Zastosowania:
- Pompy

wspomagania kierownicy • Pompa

hamulcowa • Jednostka

napędu hydraulicznego • Pompa

filtrująca • Pompa

transferowa • Pompa

smarowa Specyfikacje techniczne:

- Przepływ od 0,48 GPM do 2,71 GPM na 1000 obr./min
- Rozmiary od 1,87 do 10,5 cm^3/obr./obrt (0,114 do 0,641 cyr)
- Ciśnienia robocze do 172 barów (2 500 psi)
- Prędkości do 4 000 obr./min
- CW,

oraz dostępne pompy

CCW• Dostępne

wały SAE, kołnierze i porty • Dostępne opcje zaworów: Ulga ciśnieniowa.

Cechy

Dla typu medium	Emulsje wodne (z tulejami DU) | Olej mineralny | Estry fosforanowe (z uszczelnieniami FPM) | Płyny ropopochodne | Płyny przekładniowe | Woda-glikol (z tulejami DU)
Maksymalne ciśnienie robocze	2500 psi
Materiał korpusu	Aluminium
Waga	0,9 do 1,4 kg
Sposób montażu	2-śrubowy SAE "AA"
Klasa skuteczności filtracji	Utrzymanie klasy SAE 4
Temperatura robocza	-42 do 85 °C
Ciśnienie robocze	172 bar
Wydajność jednostkowa	0,641 cala3/obr. | 10,5 cm3/obr.
Prędkość znamionowa	500 do 4000 obr./min
Typ pompy	Stały | Zębaty
Obrót	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Maksymalna wydajność jednostkowa	0,641 cala3/obr.
Maksymalne ciśnienie ciągłe	172.0 bar
Materiał uszczelnienia wału	NBR
Przyłącza	7/8 -14 x 3/4 -16 UNF gwint prosty – bok
Wydajność jednostkowa pompy (cal^3/obr)	D09: 0,210 (3,45 cc/obr.)
Długość całkowita (cale)	3.38 (85.85 mm)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER284322