AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pompa hydrauliczna, aluminiowa, zębata, seria H (H31AA1B) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER284337

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Aluminiowa pompa H Series Farm Farm o stałej przekładni oferuje wysoką wydajność i wysoką gęstość mocy dzięki aluminiowej konstrukcji, co czyni ją idealnym wyborem dla rynków powietrznych, rolniczych, budowlanych, leśnych, obsługi materiałów oraz sprzętu do trawników. Dostępna jest jako standardowa pompa, pompa z zaworem bezpieczeństwa pierwszego obwodu lub pompa z zaworem dzielącym priorytetowy przepływ.

Rynki

- Powietrzne
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Sprzęt do trawników • Wyposażenie

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Konstrukcja trójczęściowa dla elastyczności dystrybucji
- Aluminiowe sekcje pompujące dla lekkiej masy
- Tuleje czelowe dla długiej żywotności
- Bloki ciągu zrównoważonego ciśnieniowego dla wysokiej wydajności
- Dostępnych

wielu sekcji zastosowań:

- Pompy wspomagania kierownicy – dostępne

zawory priorytetowe• Pompa

hamulcowa• Jednostka

napędowa hydrauliczna• Pompa

filtracyjna• Pompa

transferowa• Specyfikacja techniczna pompy

smarowej:

- Przepływ od 2,52 GPM do 9,31 GPM na 1000 obr./min
- Rozmiary od 9,88 do 36,5 cm^3/obr./obr./min (0,603 do 2,227 cyr)
- Ciśnienia robocze do 172 barów (2 500 psi)
- Prędkości do 4 000 obr./min
- Dostępne

wały, kołnierze i kanały SAE • Dostępne opcje zaworów: ulga ciśnieniowa i dzielnik priorytetowego przepływu.

Cechy

Dla typu medium	Płyny przekładniowe | Estry fosforanowe (z uszczelnieniami FPM) | Płyny ropopochodne | Woda-glikol (z tulejami DU) | Emulsje wodne (z tulejami DU) | Olej mineralny
Maksymalne ciśnienie robocze	172 bar
Materiał korpusu	Aluminium
Waga	2,3 do 3,2 kg
Typ montażu	2-śrubowy SAE AA
Klasa skuteczności filtracji	Utrzymanie klasy SAE 4
Temperatura robocza	-42 do 85 °C
Wydajność jednostkowa	2,227 cala3/obr. | 36,5 cm3/obr.
Kierunek obrotu	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Prędkość znamionowa	500 do 4000 obr./min
Typ pompy	Stały | Zębaty
Obrót	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Maksymalna wydajność jednostkowa	36,5 cm3/obr. | 2,227 cala3/obr.
Maksymalne ciśnienie ciągłe	172.0 bar
Materiał uszczelnienia wału	NBR
Przyłącza	3/4 NPTF wlot x 7/8-14 UNF-2B SAE gwint prosty wylot - bok
Długość całkowita	129.54 mm
Wydajność jednostkowa pompy (cal^3/obr)	H31: 0,754 (12,35 cc/obr.)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER284337

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:43