Pompa hydrauliczna, aluminiowa, zębata, seria HD (HD62AA1A27A) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER284350

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Aluminiowa pompa HD Series o stałej pojemności oferuje wysoką wydajność i wysoką gęstość mocy dzięki aluminiowej konstrukcji, co czyni ją idealnym wyborem dla rynków powietrznych, rolnictwa, budownictwa, leśnictwa, obsługi materiałów oraz sprzętu do trawników. Dostępna jest jako standardowa pompa, pompa z zaworem bezpieczeństwa z obiegiem pierwotnym.

Rynki

- Powietrzne
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Sprzęt do pielęgnacji trawników • Wyposażenie

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Konstrukcja trójczęściowa dla elastyczności dystrybucji
- Aluminiowe sekcje pompujące dla lekkiej masy
- Tuleje okładkowe dla długa żywotność
- Bloki ciągu zrównoważonego ciśnieniowego dla wysokiej wydajności
- Dostępne

są różne sekcje Zastosowania:

- Pompy wspomagania kierownicy – dostępne

zawory priorytetowe• Pompa

hamulcowa• Jednostka

napędu hydraulicznego• Pompa

filtracyjna• Pompa

transferowa• Specyfikacja techniczna pompy

smarowej – pompa przednia serii H:

- Przepływ od 2,52 GPM do 7,7 GPM na 1000 obr./min
- Rozmiary od 9,88 do 30,18 cm^3/obr./obr.• Ciśnienie robocze do 172 barów (2 500 psi)
- Prędkości do 4 000 obr./min
- Dostępne

pompy CW i CCW• Dostępne wały, kołnierze i kanały SAE Specyfikacja

techniczna – pompa tylna serii D:

- Przepływ od 0,48 GPM do 2,71 GPM na 1000 obr./min
- Rozmiary od 1,87 do 10,5 cm^3/obr./obracia (0,114 do 0,641 cyr)
- Ciśnienia robocze do 172 barów (2 500 psi)
- Prędkości do 4 000 obr./min
- CW, oraz dostępne pompy

CCW• Dostępne

wały SAE, kołnierze i porty • Dostępne opcje zaworów: Ulga ciśnieniowa.

Cechy

Dla typu medium	Płyny przekładniowe | Płyny ropopochodne | Olej mineralny
Maksymalne ciśnienie robocze	2500 psi
Materiał korpusu	Aluminium
Waga	3,2 do 4,6 kg
Sposób montażu	2-śrubowy SAE A
Klasa skuteczności filtracji	Utrzymanie klasy SAE 4
Temperatura robocza	-42 do 85 °C
Ciśnienie robocze	do 172 bar
Wydajność jednostkowa	do 30,18 cm3/obr. | 1,84 cala3/obr.
Typ pompy	Stały | Zębaty
Obrót	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Maksymalna wydajność jednostkowa	1,84/0,641 cala3/obr. | 30,18/10,5 cm3/obr.
Maksymalne ciśnienie ciągłe	172.0 bar
Materiał uszczelnienia wału	NBR
Przyłącza	SAE Straight Thread: 1-5/16-12 Inlet x 7/8-14 Outlet
Wydajność jednostkowa pompy (cal^3/obr)	.641 (10.50 cc/rev)
Długość całkowita (cale)	9.03 (229.362 mm)
Prędkość robocza	500 do 4000 obr./min

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER284350

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:29