AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny przełączający, seria CS (CSH101B) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER215935

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Rodzina dwupozycyjnych, trójdrożnych zaworów kulowych Parkera posiada oszczędną i oszczędną konstrukcję, która mieści się w wspólnej przemysłowej komorze i może pracować z przepływem hydraulicznym do 50 lpm i ciśnieniem do 420 barów. Prosta i skuteczna konstrukcja typu kulowego cechuje się bardzo szybką pracą i niską nieszczelnością, co jest idealne do sekwencjonowania, pomiaru obciążenia lub przekazywania najwyższego ciśnienia w określonym odcinku obwodu hydraulicznego.

Rynki

- Sprzęt lotniczy
- Sprzęt

budowlany• Sprzęt

leśny• Sprzęt

do obsługi materiałów• Różne przemysłowe

- Różne rodzaje produkcji
- Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wysoka przepustowość
- Budowa kulowa dla maksymalnej odporności na zużycie i większą trwałość
- Minimalne przecieki – mniej niż 3 krople/min.
- Odporność

na zanieczyszczenia• Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem Zastosowania:

- Wykrywanie najwyższego ciśnienia z dwóch przewodów
- Sekwencjonowanie
- Czujnik

obciążenia• Aktywacja

hamulca Dodatkowe informacje techniczne:

Zawór składa się ze stalowej kulki, która może uszczelnić się przy jednym z dwóch sąsiednich siedzeń, zapewniając ścieżkę od sygnału o najwyższym ciśnieniu do innej funkcji. Gdy jeden port wlotowy jest sprężony, kulka lub zaczep jest naciskany na przeciwległe siedzenie, blokując ten wlot i zapewniając przepływ do portu wylotowego.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej | Syntetyczne płyny hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 10 gal/min | 38 L/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	38 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.14 kg
Funkcja	Dzielnik (diverter)
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13 | SAE Class 4
Temperatura robocza	-34 do 121 °C
Natężenie wycieku	10 kropli/min przy 5000 psi (350 bar)
Maksymalne ciśnienie wlotowe	5000 PSI, 350 BAR | 5000 psi | 350 bar
Materiał zaworu	Stal (wszystkie części) | Stal hartowana (wszystkie części robocze)
Rozmiar gniazda	C10-3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215935

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 19:25