



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny przełączający, seria CS (K02A3N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228308

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Rodzina dwupozycyjnych, trójdrożnych zaworów kulowych Parkera posiada oszczędną i oszczędną konstrukcję, która mieści się w wspólnej przemysłowej komorze i może pracować z przepływem hydraulicznym do 50 lpm i ciśnieniem do 420 barów. Prosta i skuteczna konstrukcja typu kulowego cechuje się bardzo szybką pracą i niską nieszczelnością, co jest idealne do sekwencjonowania, pomiaru obciążenia lub przekazywania najwyższego ciśnienia w określonym odcinku obwodu hydraulicznego.

Rynki

- Sprzęt lotniczy
- Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Różne przemysłowe

- Różne rodzaje produkcji
- Różne funkcje/zalety mobilne

:

- Wysoka przepustowość
- Budowa kulowa dla maksymalnej odporności na zużycie i większą trwałość
- Minimalne przecieki – mniej niż 3 krople/min.
- Odporność

na zanieczyszczenia • Wszystkie zewnętrzne części pokryte

cynkowaniem Zastosowania:

- Wykrywanie najwyższego ciśnienia z dwóch przewodów
- Sekwencjonowanie
- Czujnik

obciążenia • Aktywacja

hamulca Dodatkowe informacje techniczne:

Zawór składa się ze stalowej kulki, która może uszczelnić się przy jednym z dwóch sąsiednich siedzeń, zapewniając ścieżkę od sygnału o najwyższym ciśnieniu do innej funkcji. Gdy jeden port wlotowy jest sprężony, kulka lub zaczep jest naciskany na przeciwległe siedzenie, blokując ten wlot i zapewniając przepływ do portu wylotowego.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	13 GAL/MIN, 50 L/MIN 13 gal/min 50 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	50 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.07 kg
Funkcja	Rozdzielacz Wkład typu kulowego
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34° do +121° °C -34 do +121 °C
Natężenie wycieku	10 @ 5000 PSI (350 BAR) kropli/min 5 @ 6000 PSI (420 BAR) kropli/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	6000 PSI, 420 BAR 6000 psi 420 bar
Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C08-3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228308
---------	-----------------