



Zawór hydrauliczny przełączający, seria CS (K02A3V) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228309

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory wahadłowe przyjmują przepływ i ciśnienie z dwóch różnych źródeł i kierują najwyższe ciśnienie do jednego portu wylotowego. Zawory wahadłowe są zazwyczaj stosowane zarówno w obwodach czujników obciążenia, jak i hamulcowych. Parker oferuje wiele różnych typów promów, w tym typu kulkowego, typu szpulowego i typu typu "poppet". Dostępnych jest wiele konfiguracji, takich jak typ wkładu, typ wkładu oraz wersja in-line.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	13 GAL/MIN, 50 L/MIN 13 gal/min 50 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+204 °C
Maksymalne natężenie przepływu	50 L/min
Minimalna temperatura robocza	-26 °C
Waga	0.07 kg
Funkcja	Dzielnik (diverter)
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-26 do +204 °C
Natężenie wycieku	5 @ 6000 PSI (420 BAR) kropli/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	6000 PSI, 420 BAR 6000 psi 420 bar

Materiał zaworu	Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej
Rozmiar gniazda	C08-3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228309
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:26