



Zawór hydrauliczny, przełączający 3/2, seria K0 (K04D3N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228318

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker K04D3 dwupozycyjny, trójdrożny zawór wahadłowy to zawór kierunkowy o wysokim przepływie i wysokim ciśnieniu, który wykrywa ciśnienie z wyższego z dwóch portów wejściowych i kieruje przepływ do wylotu. Przy nominalnym przepływie 13 galonów na minutę (@ 7 Bar) zawór ten jest powszechnie stosowany jako automatyczny zawór zwalniający hamulca w silnikach. Gdy porty 1 i 3 są połączone z dwoma odpowiednimi portami silnikowymi, zawór wykrywa najwyższe ciśnienie i przełącza ten przepływ na port 2, aby zwolnić hamulec. Parker K04D3 ma moc 420 barów (6000 psi), dzięki czemu wytrzymuje wysokie ciśnienia uderzeniowe związane z układami hamulcowymi. K04D3 jest produkowany z wspólną komorą C10-3.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	24 gal/min, 90 l/min 24 gal/min 90 l/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	90 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.14 kg
Funkcja	Wahadłowy (shuttle)
Typ działania	Automatyczny
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Natężenie wycieku	55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm ³ /min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar

Materiał zaworu

Rozmiar gniazda

Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej

C10-3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228318
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:39