



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przełączający, 3/2, powrót sprężyną, seria K0 (K04B3-5.0N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228312

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór promowy Parker K04B3 to dwupozycyjny, trójdrożny, sprężynowy zawór typu spulowy, który przyjmuje przepływ z dwóch różnych źródeł i odprowadza wyższe ciśnienie przez jeden port. W pozycji neutralnej, sprężynowej przesuniętej przepływ będzie przechodził z portu 3 do portu 2. Jeśli ciśnienie w porcie 1 przekroczy ciśnienie w porcie 3, szpula przesuwą się, aby umożliwić przepływ z portu 1 do portu 2. Gdy ciśnienie na porcie 1 spadnie poniżej ciśnienia w porcie 3, szpula wraca do pozycji neutralnej, umożliwiając przepływ z portu 3 do portu 2.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	25 GAL/MIN, 90 L/MIN 24 gal/min 90 L/min
Maksymalna temperatura robocza	+121 °C
Maksymalne natężenie przepływu	90 L/min
Minimalna temperatura robocza	-34 °C
Waga	0.14 kg
Funkcja	Wahadłowy (shuttle)
Typ działania	Sprężynowe przesunięcie
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza	-34 do +121 °C
Natężenie wycieku	55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm ³ /min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	420 bar

Materiał zaworu

Rozmiar gniazda

Wszystkie części stalowe. Wszystkie części robocze ze stali hartowanej

C10-3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228312
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 18:40